

# Máquina de Bloqueo Húmedo Tipo 2-230

(Edición 08/2017)

---



En esta máquina, la cabeza y la corona la cabeza y el borde de los cuerpos de los sombreros de conejo y "haar" el pelo en el procedimiento húmedo. Es estable y construida sólidamente y ha demostrado ser muy buena. En sus márgenes se pueden procesar anchos de hasta 400 mm. Se incluyen 9 piezas de anillos ovalados para el sombrero de tamaño 53 a 61 y una ducha pivotante (o, a petición, una ducha con barra de tracción). La máquina tiene 36 abrazaderas, que sostienen el ala por todos lados. El sombrero está formado por una cabeza expansora de 36 discos. Esta máquina tiene una cabeza expansora que se puede poner en todos los tamaños.

#### **Método de operación:**

El sombrero se inserta en la máquina con la cabeza hacia arriba y se sujeta por todos lados usando la palanca „A" en el ala con 36 abrazaderas „K". Luego, se estira por medio del pedal „B" del ala hacia afuera de manera uniforme. La cabeza del disco se levanta por medio de la palanca „C" en la posición correcta y se estira soltando la palanca „G" en la longitud de la cabeza.

De esta manera la cabeza se exclama hacia arriba. Con la ayuda de la palanca „D" el anillo de ajuste de la

banda „U", que es rápidamente reemplazable, se coloca en el sombrero y es atornillado por el tornillo „E". De esta manera se forma el conjunto de la banda. Al girar la ducha gírotoria „F" (o al tirar de la cadena para el dispositivo de ducha) el sombrero caliente se ducha con agua del grifo. Si se desea, el proceso de enfriamiento puede realizarse con aire comprimido.

Por lo tanto, la ducha debe ser conectada a una línea de agua normal (también el tanque de agua en un dispositivo de ducha con cadena de tracción).

Ahora las asas se realizan en la secuencia de viaje de regreso y se retiró el sombrero moldeado.

Con la ayuda de la manivela „KK" de la cabeza del disco se ajusta al ancho de la cabeza 53 a 61. El tamaño de la cabeza se puede leer en la escala „SK". Con la manivela „KH" se puede ajustar la altura deseada de la cabeza. Si la palanca „G" por otro lado se levanta primero, se hace cargo de la parada „H" con la palanca „C". De esta manera, la cabeza puede ser expulsada en una sola operación.

El cuerpo del sombrero mojado es, apuntando con la cabeza hacia abajo, insertado y expulsado en la cesta de un pequeño giro de forma.

## Datos técnicos

<b>Medidas</b>	
Longitud	1100 mm
	43,1 pulgada
Ancho	1000 mm
	39,4 pulgada
Altura	1200 mm
	47,2 pulgada
lugar requerido aprox.	1200 x 1100 x 1300 mm
	47,2 x 43,1 x 51,2 pulgada
<b>caja marinera empaquetada</b>	
Longitud	1300 mm
	51,2 pulgada
Ancho	1200 mm
	47,2 pulgada
Altura	1300 mm
	51,2 pulgada
Peso neto	510 kg
	1124,36 libras
Peso bruto	600 kg
	1322,77 libras
<b>stock</b>	1200 a 1700 piezas / 8 horas de sesión

